

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 4-POLI - 90° - 150 A - MONTAJ SPATE

gama de produse Harmony K
tip produs sau componenta Comutator cu came complet
nume componenta K150
[Ith] curent termic conventional in aer liber 150 A
montare produs Montare posterioara
mod de fixare 4 orificii
tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 88 x 88 mm
tip de operator Negru maner
blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
prezentarea legendei Cu metalic legenda, OFF-ON negru marcaj
functie de comutare cam Comutator
revenire Fara
pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
descriere poli 4P
pozitii de comutare Dreapta: 0° - 90°
grad de protectie IP IP40 conformitate cu IEC 529 - IP40 conformitate cu NF C 20-010
unghi de comutatie 90 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1
- 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
curent de scurtcircuit 25000 A
protectie la scurtcircuit 200 A cartus fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 947-1 - 6 kV conformitate cu IEC 947-1
operare contacte Decuplare lenta
deschidere pozitiva Cu
conexiune electrica Terminale captive cu surub flexibil, capacitate de prindere: 1 x 50 mm² - Terminale captive cu surub solid, capacitate de prindere: 1 x 70 mm²
cuplu de strangere 2,5 N.m
capacitatea de comutare in mA 150000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 150000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 150000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 150000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 150000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 150000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 150000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 1 ms) - 150000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 50000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 50000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 50000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)
durabilitate mecanica 300000 cic
CAD latime globala 88 mm
CAD inaltime globala 88 mm
CAD adancime globala 293 mm
greutate produs 0,93 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CULus 240 V 15 CP 1 faza - CULus 240 V 25 CP 3 faze - CULus 480 V 40 CP 3 faze - CULus 120 V 7,5 CP 1 faza
tratament protector TC
temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536 - Clasa II
conformitate cu NF C 20-030
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-4-poli-900-150-a-montaj-spate-98746>