

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER COMUTATOR STEA-TRIUNGI REVERS. CU CAME - 3
POLI - 45° - 32 A - MONTARE SURUBURI**

gama de produse Harmony K
 tip produs sau componenta Comutator cu came complet
 nume componenta K30
 [Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A
 locatie de montare Fata
 mod de fixare 4 orificii
 tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 64 x 64 mm
 tip de operator Negru maner
 blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara
 prezentarea legendei Cu metalic legenda, delta - Y - 0 - Y - delta negru marcaj
 functie de comutare cam Comutator stea-delta reversibil
 revenire Fara
 pozitie decuplata Cu pozitie Oprit
 descriere poli 3P
 pozitii de comutare Dreapta: 0° - 45° - 90° - Stanga: 0° - 315° - 270°
 grad de protectie IP IP40 conformitate cu IEC 529 - IP40 conformitate cu NF C 20-010
 unghi de comutatie 45 °
 [Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1
 curent de scurtcircuit 5000 A
 protectie la scurtcircuit 50 A cartus fuzibil, tip gG
 [Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1
 operare contacte Decuplare lenta
 deschidere pozitiva Cu
 conexiune electrica Terminale captive cu surub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 4 mm² - Terminale captive cu surub solid, capacitate de prindere: 2 x 6 mm²
 cuplu de strangere 1,2 N.m
 capacitatea de comutare in mA 11000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 11000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 11000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 1200 mA c.c. la 220 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 1200 mA c.c. la 440 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 1200 mA c.c. la 660 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 16000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 16000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 16000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 23000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 23000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 23000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 25000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 25000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 25000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 3200 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 3200 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 3200 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 32000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 400 mA c.c. la 440 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 400 mA c.c. la 660 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 6500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 6500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 6500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)
 durabilitate mecanica 300000 cic
 CAD latime globala 64 mm
 CAD inaltime globala 64 mm
 CAD adancime globala 144 mm
 greutate produs 0,56 kg
 standarde SR EN 60947-3
 certificari produs CULus 120 V 2 CP 1 faza - CULus 240 V 5 CP 1 faza - CULus 240 V 5 CP 3 faze - CULus 480 V 20 CP 3 faze
 tratament protector TC
 temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C
 temperatura de depozitare -40...70 °C
 categorii de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536 - Class II conformitate cu NF C 20-030
 Regulamentul REACH Declaratia REACH
 Conform REACH fara SVHC Da
 Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
 Fara metale grele toxice Da
 Fara mercur Da
 Informatii privind scutirea de la RoHS Da
 Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
 WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific

de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1 340,08 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-stea-triunghi-revers-cu-came-3-poli-450-32-a-montare-suruburi-98761>