

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER LAMPA ROTUNDA Ã~ 22 - IP65 - PORTOCALIE -  
INTEGRAL LED - 24..120 V - PAPUCI -ATEX**

gama de produse Harmony XB4  
tip produs sau componenta Lampa pilot completa  
nume scurt al dispozitivului XB4  
matel rama Metal cromat  
matel inel de fixare Zamak  
tip cap Standard  
diametrul de montaj 22 mm  
vanzare in cantitate indivizibila 1  
zona cu praf Zona 21 - 22  
informatii suplimentare operator Cu lentila simpla  
rezistenta la spalare cu presiune inalta 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m  
montare dispozitiv Gaura de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0  
centru de fixare >= 30 x 40 mm (suport panou)  
adancime de montaj 43 mm  
marcaj Ex tb IIIC  
forma a capului unitatii de semnalizare Rotund  
culoare capac/operator sau lentila Portocaliu  
conexiuni - borne Borne cu surub, tratament protector TH  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C  
categorii de supratensiune I conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protectie NEMA NEMA 13 - NEMA 4X  
grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 50102  
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 61000-6-2 - IEC 60079-0:2007 -  
IEC 60079-31:2008  
directivele 94/9/EC - ATEX directive  
certificari produs INERIS 04ATEX9004U  
rezistenta la vibratii 5 gn (f= 12...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration  
conformitate cu IEC 60068-2-27 - 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave  
acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4  
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3  
rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV pe contact (pe partile metalice) conformitate  
cu IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer liber (in partile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2  
emisie electromagnetica Clasa B conformitate cu IEC 55011  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU  
RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific  
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor  
menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 294,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/lampa-rotunda-oe-22-ip65-portocalie-integral-led-24-120-v-papuci-atex-98812>