

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CUTIE ANTIVANDALISM APARENTA, CU BUTOANE - XAP-S - CU INCUIERE

gama de produse Harmony XAPS
tip produs sau componenta Post de cda operat cu cheie
nume scurt al dispozitivului XAPS
montare produs Montat aparent
compozitie post de cda 1 selector cu cheie, cu revenire din dreapta in stanga 1 NO
sageata dreapta marcaj
informatii de pozitie operator 2 pozitii
pozitie de scoatere cheie Partea stanga
operare contacte Decuplare lenta
intrare pentru cablu 1 perforatie pentru o intrare de cablu, capacitate de prindere: 17
mm - 1 intrare filetata pentru presetupa, capacitate de prindere: 12 mm
greutate produs 0,83 kg
conexiuni - borne Borne cu surub, = 1 x 0.22 mm² fara terminale de cablu conformitate
cu EN/IEC 60947-1
cuplu de strangere 0,8...1,2 N.m conformitate cu EN/IEC 60947-1
forma a capului surubului Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita - Cruce
compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita - Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
- Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
matel contacte Aliaj de argint (Ag/Ni)
maximum resistance across terminals 25 M Ω ,
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-
1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-
5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13,
Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu
SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2
A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
Cod compatibilitate XAPS
tratament protector TC
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP54 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 50102
standarde SR EN 60947-5-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cutie-antivandalism-aparenta-cu-butoane-xap-s-cu-incuiere-99109>