

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER TURN LUMINOS 100MM RO, BUZZER ILUMINAT
INTERMITENT**

gama de produse Harmony XVC1
tip produs sau componenta Coloana luminoasa monobloc complet precablata
unitate tip far sau baterie de indicatoare 2 unitati iluminate
semnalizare sonora Buzzer
diametrul de montaj 100 mm
nume componenta XVC
sursa de lumina LED permanent sau intermitent rosu - LED permanent sau intermitent
portocaliu
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V
tip circuit de alimentare C.c.
nivel de zgomot 60...85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
matel Policarbonat unitate iluminata - ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) unitate de
baza - PBT + ABS (UL94-V0) capac superior
montare produs On base
sectiune cablu 0,33 mm² - 0,83 mm²
sonda AWG AWG 18 - AWG 22
lungime cablu 500 mm
marcaj CE
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 0,8 kV
curentul consumat 250 mA
frecventa intermitenta 0,7...3 Hz
greutate produs 0,9 kg
inaltime 294 mm
standarde EN/IEC 61000-6-2 - EN/IEC 61000-6-4 - EN/IEC 61000-6-3
certificari produs UL
tratament protector TC
temperatura de depozitare -35...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -30...50 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 2 379,88 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/turn-luminos-100mm-ro-buzzer-iluminat-intermitent-99396>