

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHNEIDER BALIZA LUMINOASA Å~ 70 MM - INTERMITENT -
PORTOCALIU - PANA LA IP42 - 230 - 240 V**

gama de produse Harmony XVE Optimum
tip produs sau componenta Girofar iluminat complet
unitate de tip coloana/baliza luminoasa 1 unitate de baza - 1 unitate luminoasa - 1 capac
prinsin suruburi - 1 baza scurta de fixare
tip semnalizare Intermitent
nume componenta XVE
sursa de lumina Tub flash cu descarcare integrala, portocaliu
tip bec Tub cu descarcare intermitenta
[Us] tensiune de alimentare nominala 230...240 V c.a.
diametrul de montaj 70 mm
energia descarcarii 1 J
conexiuni - borne Borne cu surub, standarde SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1
certificari produs CCC - UL - CSA
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa I montare pe tub de aluminiu conformitate cu
IEC 61140 - Clasa I tub de plastic pentru montaj conformitate cu IEC 61140
tratament protector TC
grad de protectie IP IP40 orice pozitie cu exceptia celei verticale conformitate cu SR EN
60529 - IP42 pozitie verticala conformitate cu SR EN 60529
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baliza-luminoasa-oe-70-mm-intermitent-portocaliu-pana-la-ip42-230-240-v-99464>