

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**SCHNEIDER PIEPTENE - 3L+N ECHILIBRAT -INCLINARE 9 MM - 48
MODULE - 80A**



gama Acti 9
tip produs sau componenta Pieptene
categorii de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare
lines description 3L + N
Length in 18 mm modules 48
numar de cai 48 ways N + 3 L (balanced)
poles configuration for 1 way 1 x 3P + N - 1 x 3P - 3 x 1P + N
pasul de conectare 9 mm
tipul conectorului dinte
distanța dintre cai 54 mm
marcaj N L1 N L2 N L3
izolatie Insulated
prezentare dispozitiv Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare 80 A la 40 °C
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. Ph/N - 400 V c.a. Ph/Ph
[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
mod de montare Orizontal
locatie de montare Sus pornit terminal tunels
module de 9 mm 96
latime 864 mm
culoare Gri deschis (RAL 7035)
compatibilitate gama Acti 9 DT40 - Acti 9 DT40 Vigî - Acti 9 iDPN - Acti 9 iDPN Vigî -
Acti 9 ITG40 - Multi 9 N40 Vigî N40 Vigî - Vigî TG40 - Multi 9 N40
standarde EN/IEC 60439-1 - IEC 60947-7
rezistenta la foc 960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-7
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de
aplicare a RoHS)
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 162,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pieptene-3l-n-echilibrat-inclinare-9-mm-48-module-80a-99617>