

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ACTI 9 IC100KP+ 2C (1 - 99000 LUX) SMART PROGRAMMABLE TWILIGHT SWITCH

range of product Acti 9
nume produs Acti 9 IC
tip produs sau componenta Intreruptor crepuscular cu temporizare
nume scurt al dispozitivului IC100kp+
domeniul de aplicare al aparatului Building
echipament livrat twilight sensor outdoor
tip de sarcina lampa cu incandescenta 2600 W - lampa cu halogen 2600 W - tub
fluorescent necorectat 2300 VA - sel-compensated fluorescent tube 2300 VA - parallel
compensated fluorescent lamp 730 VA (80 µF) - lampa fluorescenta compacta 170 W - <
2 W lampa LED 30 W - > 2 W lampa LED 200 W
limba Engleza - - Russian - Spaniola - na - Olandeza - Daneza - n - Maghiara - Slovene -
Portugheza - Germana - Ra - Poloneza - Suedeza - Norvegian - Finlandeza - Czech
numar de canale 2
maximum power consumption in W 0,8 W standby
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1
curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC
clasa de izolatie electrica Clasa II
tip de iesire Dry contact
precizie +/- 0.25 s/day 25 °C
tip si compozitie contacte I/D
numar maxim de comutari 84
functie disponibila External input for override - Holiday schedules - Automatic
winter/summer time changeover - Time limited or permanent deactivation of on/off
function - Switch preselection
tip de control By brightness detection - By time schedule
tip buton cda 4 push-buttons
tip afisaj LCD retro-iluminat
informatii afisate Operating time counter (per channel) - Timp - Zi - Output contact
status - Current program
time delay range 0...59 min (on) - 0...59 min (off)
timp rezerva 10 ani
reglare intensitate luminoasa 1...99000 lux
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm² borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm²
borne cu suruburi solid or flexible with sleeve
suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
inaltime 92,6 mm
latime 45 mm
adancime 66,7 mm
greutate produs 138 g
categorii de supratensiune Class 3
marcaj CE
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C
umiditate relativa 90 %, non-condensing
grad de protectie IP IP20
standarde EN 60669-2-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 275,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti-9-ic100kp-2c-1-99000-lux-smart-programmable-twilight-switch-99619>