

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER ACTI 9 IC ASTRO 2C SMART PROGRAMMABLE TWILIGHT SWITCH

nume produs Acti 9 IC
tip produs sau componenta Programmable astronomic twilight switch
nume scurt al dispozitivului IC Astro
numar de canale 2
limba Engleza - - Daneza - Olandeza - Turkish - Norwegian - Spaniola - Suedeza - Ra -
Maghiara - Russian - Poloneza - Portugheza - Slovene - n - Germana - n - na
domeniul de aplicare al aparatului Building
maximum power consumption in W 0,5 W standby
curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1
curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz
tip si compozitie contacte I/D
tip de control By calculation of sunrise/sunset times
tip buton cda 4 push-buttons
functie disponibila Automatic winter/summer time changeover - Sunrise/sunset time
offset +/- 120 min - On/off permanent switching - Switch preselection - External input for
override per channel - Code lock function - Holiday schedules
tip de sarcina Lampa cu incandescenta 2600 W - Lampa cu halogen 2600 W - Tub
fluorescent necorectat 2300 VA - Sel-compensated fluorescent tube 2300 VA - Parallel
compensated fluorescent lamp 730 VA - Lampa fluorescenta compacta 170 W - Lampa
LED < 2 W 30 W - Lampa LED > 2 W 200 W
precizie +/- 0.25 s/day 25 °C
tip de iesire Dry contact
mod de operare Evening on, morning off - Evening off, morning on inactive - Only timer
switch is active
numar maxim de comutari 84
timp rezerva 10 ani
tip afisaj LCD retro-iluminat
informatii afisate Timp - Operating time counter (per channel) - Switching behaviour - Zi
suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm² borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm²
borne cu suruburi solid or flexible with sleeve
marcaj CE
clasa de izolatie electrica Clasa II
categorie de supratensiune Class 3
inaltime 92,6 mm
latime 45 mm
adancime 66,7 mm
greutate produs 141 g
standarde EN 60730-2-7:2010
temperatura ambienta pentru utilizare -30...55 °C
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C
grad de protectie IP IP20
umiditate relativa 90 %, non-condensing
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 857,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-ic-astro-2c-smart-programmable-twilight-switch-99625>