

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER CONTACTOR ICT 63A 4NI 220/240V 50HZ

range of product Acti 9
nume produs Acti 9 iCT
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului ICT
domeniul de aplicare al aparatului Heating-low inductive load
Poles 4P
[Ie] curent nominal de utilizare 100 A AC-7A
compozitie contact pol 4 NO
tip retea C.a.
categorii de utilizare AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4-1 - AC-7A conformitate cu SR EN 61095 - AC-7A conformitate cu SR EN 61095 - AC-7A conformitate cu UTE C 61-481 - AC-1 conformitate cu IEC 60947-4-1
tip de control Telecda
tensiune circuit de cda 220...240 V c.a. 50 Hz
frecventa retea 50 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 400 V c.a. 50 Hz
putere maxima AC-7A 4,2 W la 400 V c.a. 50 Hz
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV
tip semnal de control Cda metinuta
frecventa de comutare 100 switching operations/day
semnalizare locala Indicator de actionare
puterea consumata la mentinere in VA 13 VA
varf de putere in VA 106 VA
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
module de 9 mm 12
inaltime 85 mm
latime 108 mm
adancime 60 mm
culoare Alb
durabilitate electrica 30000 cic SR EN 61095 400 V 16 A c.a. 50 Hz AC-7A - 30000 cic UTE C 61-481 400 V 6 A c.a. 50 Hz AC-7A - 30000 cic SR EN 61095 400 V c.a. 50 Hz AC-7A
conexiuni - borne Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid - Circuit de cda terminal tunels1 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² rigid - Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm² flexibil - Circuit electric terminal tunels1 cablu(ri) 6...35 mm² solid sau flexibil
cuplu de strangere Circuit electric 3,5 N.m - Circuit de cda 0,8 N.m A1 / A2
compatibilitate produs IACTp - IACTs - IATet - IACTc
Cod compatibilitate ICT
segment de piață Cladiri comerciale mici - Rezidențial
standarde SR EN 61095 - SR EN 61095 - UTE C 61-481
nivel de zgomot 30 dB
disipare de caldura 4,2 W la 50/60 Hz
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara)
conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 2
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60947-4-1
umiditate relativa 95 % la 55 °C
altitudine de functionare 2000 m
temperatura ambienta pentru utilizare -5...60 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 323,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-ict-63a-4ni-220-240v-50hz-99757>