

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER APC SMART-UPS 750 VA RM 2U 230 V CU APROBARE UL

Denumire model APC Smart-UPS 750 VA RM 2U 230 V cu aprobare UL
Include CD cu software , Sine de susținere pentru montare rack , Cablu RS-232
semnalizare Smart UPS , Cablu USB
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 2 saptamani

Capacitate putere de iesire 480 Wati / 750 VA
Putere max. configurabila (wati) 480 Wati / 750 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz
regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
Factor de varf --
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 5 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 285 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC22
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , Smart-Slot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si
indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Optional
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 89.0 mm
Latime maxima 483.0 mm
Adancime maxima 457.0 mm
Inaltime rack 2 U
Greutate neta 21.82 kg
Greutate de transport 25.11 kg
Inaltime transport 254.0 mm
Latime de transport 594.0 mm
Adancime transport 603.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 36.000 dB
Pierdere termica online 68.000 BTU/h
Aprobari reglementare C-tick , CE , CSA , EN 50091-1 , EN 50091-2 , TUV , UL 1778 ,
VDE
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectronice.ro/apc-smart-ups-750-v-a-rm-2u-230-v-cu-aprobare-ul-99973>