



SCHNEIDER DESCARCATOR MODULAR IPRD8 - 1P + N - 350V

range of product Acti 9

nume produs Acti 9 iPRD

tip produs sau componenta Descarcator cu cartus debrosabil

nume scurt al dispozitivului IPRD8

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 1P + N

semnalizare de la distanta Fara

tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice

sistem de legare la pamant TN-S - TT

[Uoc] tensiune circuit deschis 10 kV type 3 mod comun N/PE - 10 kV type 3 mod diferential L/N

tip clasa descarcator de supratensiune Tip 2 + 3

tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz - 400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz

[In] nominal discharge current Mod comun 2,5 kA (L/PE) - Mod comun 2,5 kA (N/PE) - Mod diferential 2,5 kA (L/N)

[Imax] maximum discharge current Mod comun 8 kA L/PE - Mod comun 8 kA N/PE - Mod diferential 8 kA L/N

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod comun 260 V N/PE - Mod comun 350 V L/PE - Mod diferential 350 V L/N

maximum [Up] voltage protection level Mod comun standarde SR EN 61643-11:2012 - IEC 61643-12:2011

certificari produs CE

etichete privind calitatea KEMA-KEUR - NF

grad de protectie IP Pe partea frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529 - Inlus IP20 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK03 conformitate cu IEC 62262

umiditate relativa 5...95 %

altitudine de functionare 2000 m

temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 329,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/descarcator-modular-iprd8-1p-n-350v-100077>