



SCHNEIDER IPRF1 12.5R DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE MODULAR 3P+N CU TRANSFER LA DISTANTA

range of product Acti 9

nume produs Acti 9 iPRF1

tip produs sau componenta Descarcator de supratensiuni

nume scurt al dispozitivului IPRF1 12.5r

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 3P + N

semnalizare de la distanta Cu

compozitie contacte de semnalizare 1 SD (1 C/O)

tip descarcator de supratensiune Retea de distributie a energiei electrice

sistem de legare la pamant TT - TN-S

tip clasa descarcator de supratensiune Type 1 + 2

tehnologie pentru descarcator de supratensiune MOV + GDT

[Ue] tensiune operationala nominala 230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50 Hz

[In] nominal discharge current Mod diferential 25 kA (L/N) - Mod comun 25 kA (N/PE)

[Imax] maximum discharge current 50 kA

[Iimp] curent de impuls Mod comun 50 kA N/PE 25 As - Mod diferential 12,5 kA L/N 6,25 As

[Uc] tensiunea maxima de functionare continua Mod diferential 350 V L/N - Mod comun 255 V N/PE

maximum [Up] voltage protection level Mod comun standarde SR EN 61643-11:2012 - IEC 61643-12:2011

certificari produs CE - EAC

grad de protectie IP Pe partea frontala IP40 conformitate cu SR EN 60529 - Inlus IP20 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK05 conformitate cu IEC 62262

umiditate relativa 5...95 %

altitudine de functionare 2000 m

temperatura ambienta pentru utilizare -25...60 °C

temperatura de depozitare -40...80 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 2.086,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iprf1-12-5r-descarcator-de-supratensiune-modular-3p-n-cu-transfer-la-distanta-100090>