

SCHNEIDER BAZA COMPACTA M258 - 42 + 4 I/O - 24 V DC

gama de produse Modicon M258
tip produs sau componenta Automat programabil
aplicatie specifica produsului -
numarul I/O discrete 42
numarul intrarii analogice 4
numar iesire discreta 12 iesire - 4 ie?ire rapida
numar intrare discreta 10 pentru intrare rapida - 12 pentru interior - 4 pentru regular input
logica de intrare discreta Derivatie pentru intrare rapida - Derivatie pentru regular input - Sursa pentru interior
tensiune de intrare discreta 24 V
tip tensiune de intrare discreta C.c.
tip de intrare analogica Curent 0...20 mA - Curent 4...20 mA - Tensiune +/- 10 V
rezolutie de intrare analogica 12 biti
starea tensiunii 1 garantata >= 15 V pentru intrare rapida - >= 15 V pentru ie?ire rapida - >= 15 V pentru regular input
starea tensiunii 0 garantata standarde IEC 61131-2 - Standard CSA C22.2 No 213 - Standard CSA C22.2 No 142 - UL 508
certificari produs CULus - CSA - GOST-R - C-Tick
temperatura de utilizare 0…55 °C fara declasare (instalare orizontala) - 0…60 °C cu (instalare orizontala) - 0…50 °C (instalare verticala)
temperatura de depozitare -25…70 °C
umiditate relativa 5…95 % fara condensare
grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2
grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664
altitudine de functionare 0...2000 m
altitudinea de depozitare 0…3000 m
rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN - 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN

rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV pe contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - 8 kV in aer conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice 1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - 10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (I/O) - 1 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (cablu ecranat) - 2 kV conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 (alimentare)
incercare la supratensiuni tranzitorii 0,5 kV mod diferential conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - 1 kV mod comun conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
perturbatie radiata/condusa CISPR11
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 8.395,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/baza-compacta-m258-42-4-i-o-24-v-dc-100162