

protocoale descarcabile XWAY TCP/IP - Modbus TCP/IP - Protocoale tert
mod de fixare Cu 2 cleme cu arc, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm
matel carcasa PPT
marcaj CE
imunitate la microintreruperi 3 ms
standarde UL 508 - FCC Clasa A - IEC 61000-6-2 - UL 1604 - EN 61131-2
certificari produs UL Clasa 1 Divizia 2 T4A - C-Tick - CULus - CE - UL Clasa 1 Divizia 2 T5
temperatura ambianta pentru utilizare 0...50 °C
temperatura de depozitare -20...60 °C
umiditate relativa 0...90 % fara condensare
altitudine de functionare Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 2.899,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ecran-tactil-panou-3-4-monochrome-ethernet-w-p-r-100214>