



## **CELLPACK TUB TERMO ADEZIVAT CU PERETE MEDIU SRH2 63-19/1000MM - CELLPACK**

Tub termocontractibil SRH2 63-19 mm L = 1000 mm - Cellpack

Domenii de utilizare - aplicatii universale de izolare, marcare, protectie mecanica, potrivit pentru mansoane si terminale de J.T.

Culori - negru si galben-verde

Proprietati:

- grosimea peretelui medie
- interiorul tubului adezivat
- autostingere
- fara silicon
- rezistenta ridicata la rupere
- stabilitate termica excelenta
- proprietati electrice exceptionale
- rezistenta la radiatii UV si agenti chimici
- non coroziv

In conformitate cu DIN EC 15C/590/CD

Material - poliolefina cu legaturi intre catene

- fara Pb sau Cd

<b>Proprietăți fizice</b>		
Densitate	~ 1.05 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53 479
Duritate	< 50 Shore D	DIN 53 505
Alungirea la rupere	350 %	DIN IEC 15C/590/CD
Rezistența la rupere	13 MPa	DIN IEC 15C/590/CD
Contractibilitatea longitudinală	+5 % / -15 %	DIN IEC 15C/590/CD
Raportul de contractare	3 : 1	IEC 811-1-1
Expandarea concentrică	50 %	DIN IEC 15C/590/CD
Contractarea concentrică	85 %	DIN IEC 15C/590/CD
<b>Proprietăți termice</b>		
Temperatura de funcționare	-40 °C ... +120 °C	DIN IEC 15C/590/CD
Temperatura de contractare	> 125 °C	CP-PM-1004*
Proprietăți la ardere	non ignifuge	ASTM-D 876
Flexibilitate la temperaturi joase	-40 °C	DIN IEC 15C/590/CD
Îmbătrânire (168 h la 150 °C)		EN ISO 527-2
Alungirea la rupere	300 %	
Rezistența la rupere	13 MPa	
<b>Proprietăți electrice</b>		
Forța dielectrică	18.5 kV/mm	DIN VDE 0303 P. 2
Rezistența volumică	10 <sup>14</sup> Ω x cm	DIN VDE 0303 P. 3
<b>Proprietăți chimice</b>		
Corozie	nu	DIN IEC 15C/590/CD
Absorbție de apă	< 0.15 %	DIN 53 495 1L
Rezistența la mușcări și ciuperci	Grupa 1	DIN IEC 15C/590/CD

Pret: 109,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-termo-adezivat-cu-perete-mediu-srh2-63-19-1000mm-cellpack>