

CELLPACK TUB TERMO ADEZIVAT CU PERETE GROS SRH3 55-15/1000MM - CELLPACK

Tub termocontractibil SRH3 55-15 mm L = 1000 mm - Cellpack

Domenii de utilizare - aplicatii universale de izolare, marcare, protectie mecanica, potrivit pentru mansoane si terminale de J.T.

Culori - negru

Proprietati:

- perete gros

- interiorul tubului adezivat

- autostingere

- fara silicon

- rezistenta ridicata la rupere

- stabilitate termica excelenta

- proprietati electrice exceptionale

- rezistenta la radiatii UV si agenti chimici

- non coroziv

In conformitate cu DIN EC 15C/590/CD

Material - poliolefina cu legaturi intre catene

- fara Pb sau Cd

Proprietăţi	Valoare	Test
Proprietăţi fizice		
Densitate	~ 1.05 g/cm³	DIN 53 479
Duritate	< 50 Shore D	DIN 53 505
Alungirea la rupere	350 %	DIN IEC 15C/590/CD
Rezistenţa la rupere	13 MPa	DIN IEC 15C/590/CD
Contractibilitatea longitudinală	+6 % / −15 %	DIN IEC 15C/590/CD
Raportul de contractare	3 : 1	IEC 811-1-1
Expandarea concentrică	50 %	DIN IEC 15C/590/CD
Contractarea concentrică	85 %	DIN IEC 15C/590/CD
Proprietăţi termice		
Temperatura de funcţionare	−40 °C to +120 °C	DIN IEC 15C/590/CD
Temperatura de contractare	> 125 °C	CP-PM-1004*
Proprietăţi la ardere	non ignifuge	ASTM-D 876
Flexibilitate la temperaturi joase	−40 °C	DIN IEC 15C/590/CD
Îmbătrânire (168 h la 150 °C) Alungirea la rupere Rezistenţa la rupere	 300 % 13 MPa	EN ISO 527-2
Proprietăţi electrice		
Forţa dielectrică	21 kV/mm	DIN VDE 0303 P.2
Rezistenţa volumică	10 ⁶ Ω x cm	DIN VDE 0303 P.3
Proprietăţi chimice		
Corozie	nu	DIN IEC 15C/590/CD
Absorbie de apa	< 0.15 %	DIN 53 495 1L
Rezistenţa la mucegai şi ciuperci	Ratio 1	DIN IEC 15C/590/CD

Pret: 84,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-termo-adezivat-cu-perete-gros-srh3-55-15-1000mm-cellpack