

SCHNEIDER MICROLOGIC 2.0 UNITATE DE DECLANSARE - LI - FOR NT, NW

gama Masterpact
nume produs Micrologic
tip produs sau componenta Unitate de cda
compatibilitate gama Masterpact NT06...16 - Masterpact NW08...40 - Masterpact NW40b...63
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 3P - 4P
descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2
tip retea C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
nume unitate de declansare Micrologic 2.0
tehnologie unitate de declansare Electronic
functii de protectie a unitatii de declansare Basic protection
tip de protectie Protectie la suprasarcina (timpindelungat) - Protectie instantanee la scurtcircuit
gama uitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la 50 °C - 2500 A la 50 °C - 3200 A la 50 °C - 4000 A la 50 °C - 5000 A la 50 °C - 6300 A la 50 °C
mod de montare Fix - Debrosabil
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7…16,6 s 7.2 x Ir - 0,5…24 s 6 x Ir - 12,5…600 s 1.5 x Ir
memorie termica 20 mn
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings
interval de reglare a restabilirii instantanee 1,5...10 x Ir
temperatura ambianta pentru utilizare -25…70 °C
temperatura de depozitare -25…85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 2.296,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/micrologic-2-0-unitate-de-declansare-li-for-nt-nw-100695