



## SCHNEIDER MICROLOGIC 2.0 - PENTRU MASTERPACT NT - FIX

gama Masterpact  
nume produs Micrologic  
tip produs sau componenta Unitate de cda  
compatibilitate gama Masterpact NT06...16  
domeniul de aplicare al aparatului Distribution  
descriere poli 4P - 3P  
descriere poli protejati 4t - 3t - 3t + N/2  
tip retea C.a.  
frecventa retea 50/60 Hz  
nume unitate de declansare Micrologic 2.0  
tehnologie unitate de declansare Electronic  
functii de protectie a unitatii de declansare Basic protection  
tip de protectie Protectie la suprasarcina (timpindelungat) - Protectie instantanee la scurtcircuit  
gama unitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C  
mod de montare Fix  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile  
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In  
tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile  
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,5...24 s 6 x Ir - 12,5...600 s 1.5 x Ir  
memorie termica 20 mn  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings  
interval de reglare a restabilirii instantanee 1,5...10 x Ir  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -25...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 2.418,46 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/micrologic-2-0-pentru-masterpact-nt-fix-100697>