



## **SCHNEIDER MICROLOGIC 5.0 A UNITATE DE DECLANSARE -LSI -PENTRU NS 630B - 1600 FIX / NS 1600B - 3200**

gama Compact

nume produs Micrologic

tip produs sau componenta Unitate de cda

compatibilitate gama Compact NS1600b...3200 - Compact NS630b...1600

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 4P - 3P

descriere poli protejati 3t + N/2 - 4t - 3t

tip retea C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

nume unitate de declansare Micrologic 5.0 A

tehnologie unitate de declansare Electronic

functii de protectie a unitatii de declansare Selective protection

tip de protectie Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta - Protectie la suprasarcina (timpindelungat) -

Protectie instantanee la scurtcircuit

gama uitatii de declansare 630 A la 50 °C - 800 A la 50 °C - 1000 A la 50 °C - 1250 A la 50 °C - 1600 A la 50 °C - 2000 A la 50 °C - 2500 A la 50 °C - 3200 A la 50 °C

mod de montare Fix

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite 0,4...1 x In

tip de ajustareintarziere prelungita 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata 0,7...16,6 s 7.2 x Ir - 0,7...24 s 6 x Ir - 12,5...600 s 1.5 x Ir

memorie termica 20 mn

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt 1,5...10 x Ir

tip de ajustareintarziere scurta Reglabil

[tsd] temporizare reglabila 0...0,4 s I<sup>2</sup>t=off - 0,1...0,4 s I<sup>2</sup>t=on

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Adjustable 9 settings  
interval de reglare a restabilirii instantanee 2...15 x In - Oprit  
blocare ZSI cu selectare a zonei Cu  
comunicare a datelor Measurement readout - Setari de protectie si alarma  
tip afisaj Afisaj digital  
tip de masurare Ampermetru  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -25...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind  
substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
Garantie 18 luni  
Pret: 5.187,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/micrologic-5-0-a-unitate-de-declansare-lsi-pentru-ns-630b-1600-fix-ns-1600b-3200-100714>