



## CELLPACK MANSON MONOPOLAR 24KV 50-150 DJ4376/2 - CELLPACK

Mansonul monopolar 24 kV 50-150 - Cellpack

Aplicatii:

Mansonul liniar monopolar CHM a fost conceput pentru imbinarea cablurilor monopolare de M.T., cu izolatie polimerica (PVC, PE, XLPE sau EPR), cu diferite straturi semiconductoare si ecran din fire de cupru sau banda de aluminiu.

Caracteristici:

- instalare rapida, simpla si sigura
- operational imediat dupa instalare
- rezistenta mecanica ridicata
- gama larga de sectiuni disponibile
- durata de depozitare nelimitata

Setul contine

- repartitoare de camp (stress-control) pt unifomnizarea liniilor de camp electric la capatul stratului semiconductor
- banda speciala de umplere pt uniformizarea liniilor de camp electric peste conectorul montat
- tuburi interioare MT cu pereti grosi

- tresa stanata Cu pt continuitatea ecranului si inele de fixare

- tub termocontractibil exterior, cu perete gros, adezivat

Conectica necesara se comanda separat cat si prizele de ecran pt cablurile cu ecran din banda de aluminiu

Cod	Tip		Ø1 mm	Ø2 mm	√L mm	L mm
	Q mm <sup>2</sup>					
<b>U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>(U<sub>1</sub>) 6/10 (12)kV – 6.35/11 (12)kV</b>						
194072	CHM 12kV	10 – 25	9.9	16	90	650
194073	CHM 12kV	35 – 95	12.6	25	135	650
194074	CHM 12kV	95 – 240	17.3	33	145	650
194075	CHM 12kV	150 – 300	19.9	40	220	700
194076	CHM 12kV	300 – 400	23.1	42	220	700
194077	CHM 12kV	500 – 800	27.3	60	350	850
194078	CHM 12kV	800 – 1000	36.8	60	350	850
<b>U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>(U<sub>1</sub>) 8.7/15 (17.5)kV</b>						
194079	CHM 17kV	35 – 95	12.6	25	135	650
194080	CHM 17kV	70 – 240	17.3	33	145	650
194082	CHM 17kV	240 – 400	23.1	42	220	700
194083	CHM 17kV	400 – 630	27.3	60	330	850
194085	CHM 17kV	630 – 1000	36.8	60	350	850
<b>U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>(U<sub>1</sub>) 12/20 (24)kV – 12.7/22 (24)kV</b>						
193339	CHM 24kV	10 – 35	12.6	20	100	650
193370	CHM 24kV	50 – 150	17.3	25	135	650
194086	CHM 24kV	70 – 240	19.9	33	145	700
194087	CHM 24kV	150 – 300	23.1	40	220	700
194088	CHM 24kV	400 – 630	27.3	60	330	850
194089	CHM 24kV	630 – 1000	36.8	60	350	850
<b>U<sub>1</sub>/U<sub>2</sub>(U<sub>1</sub>) 18/30 (36)kV – 19.03 (36)kV</b>						
194090	CHM 36kV	35 – 70	19.9	20	110	650
194091	CHM 36kV	70 – 150	23.1	25	135	700
194092	CHM 36kV	150 – 300	27.3	35	220	700
194093	CHM 36kV	300 – 500	27.3	45	220	700
194094	CHM 36kV	500 – 800	36.8	60	250	850

Q = Secțiunea nominală a conductorului  
 Ø1 = Diametrul minim după îndepărtarea stratului semiconductor exterior  
 Ø2 = Diametrul maxim al conectorilor utilizați  
 √L = Lungimea maximă a conectorilor utilizați  
 L = Lungimea totală a manșonului

Pret: 500,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-monopolar-24kv-50-150-dj4376-2-cellpack>