



## SCHNEIDER MODUL PROCESOR M580 - NIVEL 2 - DISTRIBUIT

gama de produse Modicon M580

tip produs sau componenta Modul procesor

numar de rackuri 4

Local I/O processor capacity (discrete) 2048 I/O

Local I/O processor capacity (analog) 512 I/O

Number of application specific channel (local rack) 72

intrare/iesire specifica aplicatiei HART - Encoder SSI - Control miscare - Legatura sela - Marcare temporala precisa - Contor

verificari Control de proces

canale de control Bucle programabile

tip de conexiune integrata 1 Ethernet TCP/IP pentru service port - 2 Ethernet TCP/IP pentru device network -

USB type mini B

numar echipamente distribuite 128

procesorul modulului de comunicatie 2 Modul de comunicatie Ethernet - 8 Modul interfata AS

serviciu de comunicare Scanner DIO

descriere memorie Extensibil flash, 4 GB pentru stocare date - Integrat RAM, 10 kB pentru Memorie -

Integrat RAM, 8 MB pentru program - Integrat RAM, 768 kB pentru date

structura aplicatie 1 operatie principala ciclica/periodica - 64 operatii pentru evenimente - 2 sarcini auxiliare - 1 operatie rapida periodica

numar de instructiuni pe ms 7.5 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % aritmetica fixa - 10 Kinst/ms 100 % Boolean

consum de curent 270 mA la 24 V c.c.

siguranta MTBF 600000 H

marcaj CE

rezistenta la vibratii 3 gn

rezistenta la socuri 30 gn

temperatura ambianta pentru utilizare 0...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

altitudinea de functionare 0...2000 m - 2000...5000 m cu

umiditate relativa 5...95 % la 55 °C fara condensare

grad de protectie IP IP20

directivele 2014/35/EU - directiva joasa tensiune - 2014/30/EU - compatibilitate electromagnetica - 2012/19/EU - WEEE directive

standarde EN 61131-2 - EN 61000-6-4 - EN 61000-6-2 - EN 61010-2-201

certificari produs CE - EAC - Certificare navala - RCM - CSA - UL

alimentare Alimentare electrica interna prin rastele

LED de stare Functionare procesor (RUN) 1 LED (verde) - Defect procesor sau sistem(ERR) 1 LED (rosu) -

Defect modul I/O (I/O) 1 LED (rosu) - Descarcare in curs 1 LED (verde) - Card memorie sau eroare flash

CPU (rezerva) 1 LED (rosu) - ETH MS (Status configurare port Ethernet) 1 LED (green/red) - Eth NS

(Status retea Ethernet) 1 LED (green/red)

greutate produs 0,849 kg

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 15.883,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-procesor-m580-nivel-2-distribuit-100839>