

SCHNEIDER BAZA COMPACTA - 42 INTRARE/IESIRE - 24 V DC LIVRARE

gama de produse Modicon LMC059
tip produs sau componenta Motion controller
aplicatie specifica produsului -
numarul I/O discrete 42
tip baterie 3 V CR2477M litiu bateriei
numar intrare discreta 10 pentru intrare rapida - 12 pentru interior - 4 pentru regular input
logica de intrare discreta Derivatie pentru intrare rapida - Derivatie pentru regular input - Sursa pentru interior
tensiune de intrare discreta 24 V
tip tensiune de intrare discreta C.c.
starea tensiunii 1 garantata >= 15 V pentru intrare rapida - >= 15 V pentru ie?ire rapida - >= 15 V pentru regular input
starea tensiunii 0 garantata standarde Standard CSA C22.2 No 142 - Standard CSA C22.2 No 213 - UL 508 - IEC 61131-2
certificari produs C-Tick - CULus - CSA - GOST-R
temperatura de utilizare 0…55 °C fara declasare (instalare orizontala) - 0…60 °C cu (instalare orizontala) - 0…50 °C (instalare verticala)
temperatura de depozitare -25…70 °C
umiditate relativa 5…95 % fara condensare
grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2
grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664
altitudinea de functionare 0...2000 m
altitudinea de depozitare 0…3000 m
rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN - 3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (pe contact) conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 4 kV (in aer)

conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Sensibilitate la campuri electromagnetice - test level: 1 V/m (2 - 2.7 GHz) conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Sensibilitate la campuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80...2000 MHz) conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (I/O) conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (cablu ecranat) conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (alimentare) conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 - Test de imunitate la supratensiuni - test level: 0.5 kV (mod diferential) conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Test de imunitate la supratensiuni - test level: 1 kV (mod comun) conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Perturba?ii conduse de RF conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Emisii conduse si radiate conformitate cu CISPR 11
perturbatie radiata/condusa CISPR11
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 10.428,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/baza-compacta-42-intrare-iesire-24-v-dc-livrare-100898