

SCHNEIDER NG125 - INTRERUPTOR CIRCUIT - NG125A - 3P - 80A - CURBA C

gama de produse NG125
gama Acti 9
nume produs Acti 9 NG125
tip produs sau componenta Miniature circuit-breaker
nume scurt al dispozitivului NG125a
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 3P
numarul polilor protejati 3
[In] curent nominal 80 A la 40 °C
tip retea C.c. - C.a.
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
cod pentru curba C
capacitate de rupere 16 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 8 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 20 kA Icu la frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala standarde SR EN 60947-2
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN/IEC 62262
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de supratensiune IV
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa 95 % la 55 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -30…70 °C
temperatura de depozitare -40…70 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation

Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 890,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ng125-intreruptor-circuit-ng125a-3p-80a-curba-c-100974