

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 215.6336, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 215.6336 este o fi?? industrial? din seria IEC309, pentru 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 215.6336; seria IEC309.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 36 EN - 7 November 2026 www.scame.com.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

215.6336 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu,

garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un post de mentenan?? pentru utilaje trifazate, folosind Scame 215.6336. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un echipament de ventila?ie trifazat compatibil. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 215.6336 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. Cum aleg între 215.6336 ?i 215.6337 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 215.6336 — 3P+E; 215.6337 — 3P+N+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 215.6336 — 380-415 V; 215.6337 — 346-415 V. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 215.6337.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/215.6336.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 215.6337.

Pret: 144,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-63a-3p-e-6h-ip67-scame