

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 215.6333, 63 A, 2P+E, 200-250 V, 6H, IP67

Scame 215.6333 este o fi?? industrial? din seria IEC309, pentru 63 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 215.6333; seria IEC309.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 200-250V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Culoare: albastru.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 36 EN - 7 November 2026 www.scame.com.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

215.6333 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 200-250 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „albastru” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu,

garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un modul de alimentare pentru un post de lucru, folosind Scame 215.6333. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 2P+E, 200-250 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un receptor industrial cu aceast? schem?. Se verific? alimentarea de 200-250 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 2P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce contacte difer? între 215.6333 ?i 215.6336?

Configura?ia contactelor: 215.6333 — 2P+E; 215.6336 — 3P+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 215.6333 — 200-250 V; 215.6336 — 380-415 V. Culoarea: 215.6333 — albastru; 215.6336 — ro?u. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 215.6336.

2. Ce deosebe?te 2P+E la 215.6333 de o variant? f?r? E?

Litera E indic? un contact de protec?ie separat de cele dou? contacte de circuit. Configura?ia nu se reduce la dou? contacte f?r? PE; se respect? schema de conectare ?i perechea indicat? pentru model.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/215.6333.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 215.6336.

Pret: 140,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-63a-2p-e-6h-ip67-scame