

SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 315.6346, 63 A, 3P+E, 380-415 V, 6H, IP67

Scame 315.6346 este o priz? industrial? mobil? din seria IEC309, pentru 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 315.6346; seria IEC309.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 63A; configura?ie 3P+E.
- Tensiune nominal?: 380-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: PG 36 EN - 7 November 2026 www.scame.com.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.

Func?ionare ?i alegere

315.6346 formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 3P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru alegere se coreleaz? 380-415 V, 50/60 Hz, 63 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de probe pentru receptoare trifazate f?r? N, folosind Scame 315.6346. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 63 A, 3P+E, 380-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Verificarea montajului înaintea reloc?rii echipamentului pentru un ansamblu de antrenare cu alimentare compatibil?. Se verific? alimentarea de 380-415 V, curentul de 63 A ?i configura?ia 3P+E. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Pot alege 315.6346 pentru un receptor care cere ?i neutru?

Varianta declarat? este 3P+E; nu are un contact N separat în aceast? configura?ie. Dac? schema receptorului cere neutru, se verific? o variant? cu num?rul ?i rolul contactelor corespunz?toare.

2. Cum aleg între 315.6346 ?i 315.6347 dac? receptorul cere neutru?

Configura?ia contactelor: 315.6346 — 3P+E; 315.6347 — 3P+N+E. Tensiunea/destina?ia circuitului: 315.6346 — 380-415 V; 315.6347 — 346-415 V. Înlocuirea se verific? dup? toate caracteristicile perechii de cuplare ?i ale circuitului, nu numai dup? forma exterioar?. Vezi modelul 315.6347.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/315.6346.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 315.6347.

Pret: 163,24 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-pe-fir-3p-e-63-a-6-h-ip-67-scame