



**SCHNEIDER CODIFICATOR INCREMENTAL Ø 90 - CU AX 12 MM - 360 PUNCTE -  
IMPINGERE-TRAGERE**

gama de produse OsiSense XCC  
tip codificator Codificator incremental  
nume codificator XCC  
aplicatie specifica produsului -  
diametru 90 mm  
diametru arbore 12 mm  
tip arbore Arbore masiv  
rezolutie 360 puncte  
etapa de iesire Tip K  
tip de treapta de iesire Montajin contratimp driver  
conexiune electrica 1 conector tata M23 radial 12 pini  
[Us] tensiune de alimentare nominala 11...30 V c.c.  
matel carcasa Zamak  
toleranta arbore G6  
riplu rezidual 500 mV  
viteza maxima de rotatie 6000 rpm  
moment de inertie la ax 150 g.cm<sup>2</sup>  
valoare cuplu 0,01 N.m  
sarcina maxima 10 daN axial - 20 daN radial  
frecventa de iesire 100 kHz  
numar de canale 3  
consum de curent 0...75 mA fara sarcina  
tip de protectie Protectie la scurtcircuit - Protectie fata de polaritate inversa  
curentul maxim de iesire 40 mA  
nivel de iesire Low level: 1.5 V maximum 20 mA - High level: V supply - 3 V minimum 20 mA  
incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV, nivelul 2 conformitate cu IEC 61000-4-5

matel baza Aluminiu  
matel arbore Otel inoxidabil  
tip de lagare 6001ZZ  
greutate produs 1,36 kg  
marcaj CE  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...80 °C  
temperatura de depozitare -30...85 °C  
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529  
rezistenta la vibratii 10 gn (f= 10...1000 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27  
rezistenta la descarcari electrostatice 4 kV (descarcare pe contact) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2 - 8 kV (descarcare in aer) nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-2  
rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-3  
rezistenta la tranzienti rapizi 1 kV porturi de semnal nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4 - 2 kV prize de putere nivel 3 conformitate cu IEC 61000-4-4  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Garantie 18 luni  
Pret: 4.230,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/codificator-incremental-oe-90-cu-ax-12-mm-360-puncte-impingere-tragere-101164>