



## **SCHNEIDER TRANSMITATOR DE PRESIUNE 15PSI - 4 - 20MA - 1/4-18NPT TATA - FPM** **- DIN**

gama de produse OsiSense XM

tip produs sau componenta Senzori de presiune electronici

tip senzor de presiune Emitator de presiune

nume senzor de presiune XMLP

tip circuit electric Circuit de cda

dimensiune senzor de presiune 15 psi

afisare locala Fara

fluid controlat Apa proaspata (0...125 °C) - Aer (-15...125 °C) - Gas (-15...125 °C) - Ulei hidrolic (-15...125 °C)

tip conexiune la fluid 1/4" - 18 NPT (male)

conexiune electrica 1 conector tata EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pini

[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V DC SELV (limitele tensiunii: 7...33 V)

curentul consumat < 23 mA

tip de semnal de iesire Analogic

functie de iesire analogica 4...20 mA, 2 fire

cantitate per set Set de 1

tip de ambalaj Individual

gama de setare presiune 0...15 psi

presiunea accidentala maxima admida 44 psi

presiunea de distrugere 73 psi

matelein contact cu fluidul Fluorocarbon FPM - Stainless steel AISI 316L - Ceramic

pozitie de operare Orice pozitie

tip de protectie Polaritate inversa - Scurtcircuitin sarcina

compatibilitate electromagnetica Sensibilitate la campuri electromagnetice conformitate cu EN/IEC 61000-4-

3 10 V/m 80...1000 MHz - Campuri RF radiate conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 10 V 0.15 - 80 MHz -

Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 8 kV air, 4 kV contact -

1.2/50  $\mu$ s test de imunitate la unda de soc conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 1 kV 42 Ohm - Imunitate la campuri magnetice conformitate cu EN/IEC 61000-4-8 100 A/m 50 Hz - Tranzienti rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare conformitate cu EN/IEC 61000-4-4 4 kV  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 0,5 kV  
timp de raspuns la iesire standarde EN/IEC 61326-2-3 - NSF ANSI 61  
certificari produs CULus - CE - RCM - EAC  
temperatura ambianta pentru utilizare -30...85 °C  
temperatura de depozitare -50...100 °C  
rezistenta la vibratii 20 gn (f = 10...2000 Hz) conformitate cu EN/IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri 100 gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27  
grad de protectie IP IP65 conformitate cu EN/IEC 60529  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  
Garantie 18 luni  
Pret: 663,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/transmitator-de-presiune-15psi-4-20ma-1-4-18npt-tata-fpm-din-101226>