



## SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - XUX - RECEPTOR - SN 40M - 12 - 24VCC - BORNE

gama de produse OsiSense XU  
nume serie Single mode, pentru utilizare generala  
tip senzor electric Receptor senzor fotoelectric  
nume senzor XUX  
design senzor Compact 92 x 71  
sistem de detectare Fascicul  
matel Plastic  
tip de semnal de iesire Discret  
tip circuit de alimentare C.c.  
tehnica de conectare 3 fire  
tip de iesire discreta PNP  
functie de iesire discreta 1 NC  
conexiune electrica Borne cu surub, 1 x 1.5 mm<sup>2</sup> sau 1 x 0.75 mm<sup>2</sup> cu adaptor  
aplicatie specifica produsului -  
emisie Infrarosu fascicul  
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 40 m fascicul necesar un emiator XUX0AKSAT16T  
matel carcasa PBT  
matel lentila PMMA  
distanta maxima de sensibilitate 60 m fascicul  
tip de iesire Cu semiconductori  
adaugat la iesire Fara  
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupe M16 x 1.5, diametrul exterior al cablului: 7...10 mm  
LED de stare 1 LED (galben) pentru stare iesire - 1 LED (verde) pentru alimentare  
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa  
limitele tensiunii de alimentare 10...36 V c.c.  
capacitatea de comutare in mA certificari produs CE - CSA - UL

temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27

grad de protectie IP Dubla izolatie IP65 conformitate cu SR EN 60529 - Dubla izolatie IP67 conformitate cu SR EN 60529

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 433,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-fotoelectric-xux-receptor-sn-40m-12-24vcc-borne-101349>