



## SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - XUX - DIFUZ - SN 2.1M - 12 - 24VCC - M12

gama de produse OsiSense XU

nume serie Single mode, pentru utilizare generala

tip senzor electric Senzor fotoelectric

nume senzor XUX

design senzor Compact 92 x 71

sistem de detectare Difuz

matel Plastic

tip de semnal de iesire Discret

tip circuit de alimentare C.c.

tehnica de conectare 3 fire

tip de iesire discreta NPN

functie de iesire discreta 1 NC

conexiune electrica 1 conector tata M12, 4 pini

aplicatie specifica produsului -

emisie Infrarosu difuz

[Sn] distanta nominala de sensibilitate 2,1 m difuz

matel carcasa PBT

matel lentila PMMA

distanta maxima de sensibilitate 3 m difuz

tip de iesire Cu semiconductori

LED de stare 1 LED (galben) pentru stare iesire - 1 LED (verde) pentru alimentare

[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.c.

capacitatea de comutare in mA certificari produs CE - CSA - UL

temperatura de utilizare -25...55 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27

grad de protectie IP Dubla izolatie IP67 conformitate cu SR EN 60529 - Dubla izolatie IP65 conformitate cu SR EN 60529

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 506,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/senzor-fotoelectric-xux-difuz-sn-2-1m-12-24vcc-m12-101353>