

SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - XUY 989 - POLARIZAT - SN 1M - 12 - 24VDC - CABLU 2M

gama de produse OsiSense XU
nume serie Aplicatie
tip senzor electric Senzor fotoelectric
nume senzor XUY
design senzor Miniatural
sistem de detectare Reflexiv polarizat
matel Plastic
tip de semnal de iesire Discret
tip circuit de alimentare C.c.
tehnica de conectare 4 fire
tip de iesire discreta PNP
functie de iesire discreta 1 NO sau 1 NC programabil
conexiune electrica Cablu
lungime cablu 2 m
aplicatie specifica produsului Conveyor system and access control series
emisie LED rosu, impulsuri
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 1 m polarised reflex - 4 m thru beam - 0,08 m diffuse with background suppression - 0,25 m diffuse with adjustable sensitivity
matel carcasa ABS
matel lentila PMMA
matelul capacului PVC
frecventa puls 6 kHz
tip de iesire Cu semiconductori
[Us] tensiune nominala de alimentare 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
limitele tensiunii de alimentare 10…30 V c.c.
capacitatea de comutare in mA 100 mA (protectie la suprasarcina si scurtcircuit)

frecventa de comutare 500 Hz
maximum voltage drop certificari produs CE - CULus
temperatura ambianta pentru utilizare 0…50 °C
temperatura de depozitare -20…80 °C
imunitate la lumina ambianta 10000 lux lumina naturala - 5000 lux bec incandescent
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 conformitate cu SR EN 60529
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Garantie 18 luni
Pret: 952,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-fotoelectric-xuy-989-polarizat-sn-1m-12-24vdc-cablu-2m-101370