

SCHNEIDER SENZOR FOTOELECTRIC - XUY - BGS - 2 CANALE - SN 600MM - 12 - 24VDC - M8

gama de produse OsiSense XU
nume serie Aplicatii de manipulare matele
tip senzor electric Senzor fotoelectric
nume senzor XUY
design senzor Compact
sistem de detectare Difuz cu suprimare a fundalului
matel Plastic
tip de semnal de iesire Discret
tip circuit de alimentare C.c.
tehnica de conectare 4 fire
tip de iesire discreta PNP si NPN
functie de iesire discreta 1 NO sau 1 NC programabil
conexiune electrica 1 conector tata M8, 4 pini
aplicatie specifica produsului Controlul umplerii - Tngulare pe 2 canale - Detectia obiectelor de pe transportoare cu fond reflexiv
emisie LED infrarosu, modulat
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 50…600 mm
matel carcasa Nilon impregnat cu sticla
tip de iesire Cu semiconductori
LED de stare Stare iesire 1 LED (verde)
[Us] tensiune de alimentare nominala 12...24 V c.c. cu protectie fata de polaritate inversa
limitele tensiunii de alimentare 10…30 V c.c.
capacitatea de comutare in mA 100 mA (protectie la suprasarcina si scurtcircuit)
frecventa de comutare > 370 Hz
maximum voltage drop certificari produs CE
temperatura ambianta pentru utilizare 0…50 °C

temperatura de depozitare -20…60 °C
imunitate la lumina ambianta 10000 lux lumina naturala - 1300 lux bec incandescent
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Garantie 18 luni
Pret: 1.582,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-fotoelectric-xuy-bgs-2-canale-sn-600mm-12-24vdc-m8-101373