



SCHNEIDER RECEPTOR SEPARAT- PENTRU PERECHE FASCICUL INFRAROSU

gama de produse OsiSense XU
nume serie Single mode, pentru utilizare generala
tip senzor electric Senzor fotoelectric
nume senzor XU2
design senzor Cilindric, M18
sistem de detectare Fascicul
matel Alama
tip de semnal de iesire Discret
tip circuit de alimentare C.a./c.c.
tehnica de conectare 2 fire
functie de iesire discreta 1 NO
conexiune electrica Conector 1/2"20 UNF, 3 pini
emisie Infrarosu fascicul
[Sn] distanta nominala de sensibilitate 15 m fascicul
matel carcasa Alama nichelata
matel lentila PMMA
distanța maxima de sensibilitate 20 m
tip de iesire Cu semiconductori
[Us] tensiune de alimentare nominala 24...240 V c.a./c.c.
limitele tensiunii de alimentare 20...264 V c.a./c.c.
maximum residual current 1,5 mA starea deschis
capacitatea de comutare in mA 10...200 mA (a se utiliza cu sigurante ultrarapide 0.4 A in serie cu sarcina)
frecventa de comutare certificari produs UL - CSA - CE
temperatura de utilizare -25...55 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
rezistenta la vibratii 7 gn, amplitudine = +/- 1,5 mm (f = 10...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri 30 gn (durata = 11 ms) conformitate cu IEC 60068-2-27

grad de protectie IP IP67 conformitate cu SR EN 60529

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 703,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/receptor-separat-pentru-pereche-fascicul-infrarosu-101381>