

SCHNEIDER SURSA DE ALIMENTARE - MONOFAZATA - 100 - 240 V INTRARE - 12 V IESIRE - 100 W

gama de produse Phaseo Dedicated
tip produs sau componenta Sursa de alimentare
tip sursa de energie Mod comutare reglata
putere nominala in W 100 W
tensiune de intrare C.a. o singura faza - C.c.
tensiune de iesire 12 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare 8,3 A
pozitie de operare Orice pozitie
rezistenta la vibratii 2 gn (f= 9…150 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2 - 3.5 mm (f= 5…9 Hz) conformitate cu EN/IEC 61131-2
numele testului Interferente transmise conformitate cu EN 61000-4-8 nivel 4 - Descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 - Camp electromagnetic indus conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 nivel 3 - Camp electromagnetic radiat conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 nivel 3 - Tranzient rapid conformitate cu IEC 61000-4-4 nivel 3 - Emisii conduse/radiate conformitate cu EN 55022 clasa B - Emisii conduse/radiate conformitate cu EN/IEC 55011 - Emisie conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - Intrerupere primar conformitate cu IEC 61000-4-11 - Supratensiune tranzitorie conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
limite pentru tensiune la intrare 85...264 V
frecventa retea 47...63 Hz
curent de varf 50 A la 115 V c.a. - 100 A la 230 V c.a.
cos phi 0,7…0,95
eficienta 80 %
puterea disipata in W 25 W
consum de curent 0.7 A la 240 V - 1.7 A la 100 V
tip de protectie intrare Siguranta integrata (neinterschimbabila)
limite pentru tensiune la iesire 10,8...13,2 V
reglare linie si sarcina +/- 3 %

timp de pastrare >= 10 ms la 100 V - >= 40 ms la 240 V
tip de protectie a iesirii Protectie la suprasarcina, tehnologie de protectie: 1.1...1.5 x In - Protectie la supratensiune, tehnologie de protectie: declansare daca U > 1.25 x Un - Protectie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: resetare automata - Termic
conexiuni - borne pentru conectare la pamant borne tip cu surub, capacitate conexiune: 1 x 4 mm² AWG 12 - pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 4 mm² AWG 12 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 4 mm² AWG 12
marcaj CE
suport de montare Bratara de montare reversibila - Panou
altitudine de functionare 2000 m
cuplaj de iesire Serii - Paralel
categorie de supratensiune II
media timpului de buna functionare (MTBF) 100000 H la 40 °C
LED de stare Tensiune de iesire 1 LED (verde)
greutate produs 0,64 kg
certificari produs TUV 60950-1 - UL 508 - CCSAus - EAC - CSA 22-2 No 60950-1 - RCM
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 50081-1 - EMC conformitate cu EN 50082-2 - EMC conformitate cu EN 61000-6-3 - EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - Safety conformitate cu EN/IEC 60950-1 - Safety conformitate cu SELV - Curenti armonici de joasa frecventa conformitate cu EN/IEC 61000-3-2
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60950
temperatura de utilizare 0…45 °C (fara declasare) - 45…60 °C (cu)
temperatura de depozitare -25…85 °C
umiditate relativa 20…90 %
categorie de supratensiune Class I conformitate cu VDE 0106-1
grad de poluare 2
rigiditate dielectrica 1500 V intre intrare si pamant - 3000 V intre intrare si iesire - 500 V intre iesire si pamant
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 503,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-de-alimentare-monofazata-100-240-v-intrare-12-v-iesire-100-w-101494