

SCHNEIDER SMPS REGLEMENTAT CU AUTO RESETARE - MONO SAU BIFAZAT - 100 - 240 V AC - 24 V - 2

gama de produse Phaseo
tip produs sau componenta Sursa de alimentare
tip sursa de energie Mod comutare reglata
tensiune de intrare 100...240 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2 - 100...240 V c.a. o singura faza, borne: N-L1
tensiune de iesire 24 V c.c.
putere nominala in W 60 W
echipament livrat Power factor correction filter conformitate cu IEC 61000-3-2
tip de protectie intrare Siguranta integrata (neinterschimbabila)
curent de iesire sursa de alimentare 2,5 A
tip de protectie a iesirii Protectie la scaderea tensiunii, tehnologie de protectie: tripping if U < 19 V - Protectie la scurtcircuite
temperatura de utilizare -25…55 °C (fara declasare) - 55…70 °C (cu)
limite pentru tensiune la intrare 170...264 V
frecventa retea 47...63 Hz
curent de varf 90 A 1 ms
cos phi 0,5
eficienta 84 %
limite pentru tensiune la iesire 22,2...28,8 V reglabil
puterea disipata in W 11,4 W
consum de curent 0.7 A la 240 V
reglare linie si sarcina +/- 3 %
riplu rezidual 200 mV
timp de pastrare >= 150 ms la 230 V
conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 4 x 0.14...4 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14

marcaj CE
suport de montare Sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm - Panou cu 2 suruburi, diametru: 4 mm - Sina DIN simetrica 35 x 15 mm
pozitie de operare Vertical
altitudine de functionare 2000 m
cuplaj de iesire Serii - Paralel
numele testului Descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Camp electromagnetic indus conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Intrerupere primar conformitate cu IEC 61000-4-11 - Camp electromagnetic radiat conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Tranzient rapid conformitate cu IEC 61000-4-4 - Supratensiune tranzitorie conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Emisii conduse in reteaua de alimentare conformitate cu EN 55022 clasa B - Emisie conformitate cu EN 50081-1 - Emisii radiate conformitate cu EN 55022 clasa B - Emisie de curent armonic conformitate cu EN/IEC 61000-3-2
LED de stare Tensiune de iesire 1 LED (verde)
adancime 59 mm
inaltime 100 mm
latime 74 mm
greutate produs 0,255 kg
certificari produs EAC - CULus 508 - TUV 60950-1 - RCM - KC
standarde CSA C22.2 No 60950-1 - UL 508
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 55022 clasa B - EMC conformitate cu EN 61000-6-3 - EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - EMC conformitate cu EN/IEC 61204-3 - Safety conformitate cu EN/IEC 60950-1 - Safety conformitate cu SELV
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
temperatura de depozitare -40…70 °C
umiditate relativa 0…90 % in timpul functionarii - 0…95 % in depozitare
categorie de supratensiune Class II conformitate cu VDE 0106-1
rigiditate dielectrica 3000 V intre intrare si iesire
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 880,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/smps-reglementat-cu-auto-resetare-mono-sau-bifazat-100-240-v-ac-24-v-2-101504