

SCHNEIDER SURSA ALIM. IN COMUTATIE - 1 SAU 2 FAZE - 100 - 240 V C.A. - 24 V - 0,6 A

gama de produse Phaseo
tip produs sau componenta Sursa de alimentare
tip sursa de energie Mod comutare reglata
tensiune de intrare 100...240 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2 - 100...240 V c.a. o singura faza, borne: N-L1 - 120...250 V c.c.
tensiune de iesire 24 V c.c.
putere nominala in W 15 W
tip de protectie intrare Siguranta integrata (neinterschimbabila)
curent de iesire sursa de alimentare 0,6 A
tip de protectie a iesirii Termic - Protectie la scurtcircuite
temperatura de utilizare -25…55 °C (fara declasare) - 55…70 °C (cu)
limite pentru tensiune la intrare 85...264 V
frecventa retea 47...63 Hz
curent de varf 20 A
cos phi 0,5
eficienta 80 %
limite pentru tensiune la iesire 22,2...28,8 V reglabil
puterea disipata in W 3,8 W
consum de curent 0.25 A la 240 V - 0.4 A la 100 V
reglare linie si sarcina +/- 3 %
riplu rezidual 250 mV
timp de pastrare >= 10 ms la 100 V - >= 150 ms la 230 V
conexiuni - borne pentru intrare conectata borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14 - pentru conexiune iesire borne tip cu surub, capacitate conexiune: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm² AWG 26...AWG 14
marcaj CE

suport de montare Sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm - Panou cu 2 suruburi, diametru: 4 mm - Sina DIN simetrica 35 x 15 mm
pozitie de operare Vertical
altitudine de functionare 2000 m
cuplaj de iesire Paralel - Serii
numele testului Descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2 - Camp electromagnetic indus conformitate cu EN/IEC 61000-4-6 - Intrerupere primar conformitate cu IEC 61000-4-11 - Camp electromagnetic radiat conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Tranzient rapid conformitate cu IEC 61000-4-4 - Supratensiune tranzitorie conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Emisii conduse in reteaua de alimentare conformitate cu EN 55022 clasa B - Emisie conformitate cu EN 50081-1 - Emisii radiate conformitate cu EN 55022 clasa B - Emisie de curent armonic conformitate cu EN/IEC 61000-3-2
LED de stare Tensiune de iesire 1 LED (verde)
adancime 59 mm
inaltime 100 mm
latime 36 mm
greutate produs 0,1 kg
curent de intrare with MIL-HDBK-217F
certificari produs TUV 60950-1 - EAC - KC - RCM - CCSAus - CSA 22-2 No 950 - CULus 508
standarde UL 508 - CSA C22.2 No 60950-1
caracteristica de mediu EMC conformitate cu EN 55022 clasa B - EMC conformitate cu EN 61000-6-3 - EMC conformitate cu EN/IEC 61000-6-2 - EMC conformitate cu EN/IEC 61204-3 - Safety conformitate cu EN/IEC 60950-1 - Safety conformitate cu SELV
grad de protectie IP IP20 conformitate cu EN/IEC 60529
temperatura de depozitare -40…70 °C
umiditate relativa 0…90 % in timpul functionarii - 0…95 % in depozitare
categorie de supratensiune Class II conformitate cu VDE 0106-1
rigiditate dielectrica 3000 V intre intrare si iesire
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 396,35 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-alim-in-comutatie-1-sau-2-faze-100-240-v-c-a-24-v-0-6-a-101508