

SCHNEIDER PREVENTA XPSATR - MODULE - OPRIRE URG & PROTECT. MOBILA - 24VCC - TEMPO 3S

gama de produse Automatizare Preventa Safety
tip produs sau componenta Modul Preventa Safety
nume modul de siguranta XPSATR
aplicatie modul de siguranta For emergency stop and protective guard applications
functie a modulului Cablaj cu 2 canale pentru monitorizarea opririi de urgenta - Protective guard monitoring - Cablaj cu 1 canal pentru monitorizarea opririi de urgenta
nivel de securitate Poate ajunge la PL e/catego 4 iesiri de securitate instantanee conformitate cu EN/ISO 13849-1 - Poate atinge SILCL 3 iesiri de securitate intarziate conformitate cu EN/IEC 62061
fiabilitatea datelor despre securitate DC > 99 % conformitate cu EN/ISO 13849-1 - MTTFd = 85 years conformitate cu EN/ISO 13849-1 - PFHd = 2E-9 1/h conformitate cu EN/IEC 62061
tip de pornire Automat - Manual
conexiuni - borne Terminale captive cu surub, bloc de terminale detasabile, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pin, fara guler - Terminale captive cu surub, bloc de terminale detasabile, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexibil cu pini cu guler - Terminale captive cu surub, bloc de terminale detasabile, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexibil cu pin, fara guler - Terminale captive cu surub, bloc de terminale detasabile, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² solid sau flexibil fara terminale de cablu - Terminale captive cu surub, bloc de terminale detasabile, 2 x 0.2...2 x 1 mm² solid sau flexibil fara terminale de cablu - Terminale captive cu surub, bloc de terminale detasabile, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibil cu pini cu guler
tip de iesire Releu cu deschidere instantanee, 3 NO circuite, fara tensiune - Intarziere deschidere releu, 3 NO circuite, fara tensiune
numar de circuite suplimentare 1 NC
[Us] tensiune de alimentare nominala 115...230 V c.a. - 15...10 %
timp de sincronizareintre intrari 1 s
frecventa de alimentare 50/60 Hz
maximum power consumption in W 3,2 W c.a.
maximum power consumption in VA 6,3 VA

tip de protectie intrare Intern, electronic
time delay range 0.1...3 s
tensiune circuit de cda 24 V c.c.
capacitate de rupere 3 A la 24 V (DC-13) pentru iesire releu
curent termic de iesire 6 A pentru instantaneous and time delay outputs
[Ith] curent termic conventional in aer liber 8 A
calibrul fuzibilului asociat 6 A gG pentru instantaneous and time delay outputs conformitate cu EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 partea 200
curent minim de iesire 10 mA pentru iesire releu
tensiune minima de iesire 17 V pentru iesire releu
maximum response time on input open 20 ms
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0110 partile 1 & 2
semnalizare locala 5 LEDs
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
standarde EN 60204-1 - SR EN 60947-5-1 - EN 50156-1 - EN/IEC 61496-1 - EN/ISO 13849-1 - EN 62061
certificari produs TUV - UL - CSA
grad de protectie IP IP20 (borne) conformitate cu EN/IEC 60529 - IP40 (carcasa) conformitate cu EN/IEC 60529
temperatura ambianta pentru utilizare -25…55 °C
temperatura de depozitare -25…75 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 2.649,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/preventa-xpsatr-module-oprire-urg-protect-mobila-24vcc-tempo-3s-101758