



## **SCHNEIDER COMUTATOR DE ACTIVARE - 2 NO + 1 NC - 1 CONTACT** **SUPLIMENTAR NO - DUBLU IZOLAT**

gama de produse Preventa XY2

tip produs sau componenta Comutator de activare

nume componenta XY2AU

tip carcasa Dublu izolat

tip si compozitie contacte 2 NO + 1 NC

dispozitiv instalat 1 NO additional contact

informatii de pozitie operator 3 pozitii

matel carcasa PA66

conexiuni - borne Cutie de borne, 1 x 0.34...1 x 1.5 mm<sup>2</sup>

durabilitate mecanica 1000000 cic

intrare pentru cablu 1 intrare 7...13 mm

marcare cod contact C300 AC-15, Ue = 125 V, Ie = 0,75 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - C300

AC-15, Ue = 250 V, Ie = 1,5 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - R300 DC-13, Ue = 125 V, Ie =

0,22 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A - R300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,1 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[Ithe] curent termic conventional in incinta 5 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie 125 V pe contact suplimentar - 250 V inaintu (grad de poluare 2)

conformitate cu IEC 60947-1 - 250 V afara (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV conformitate cu EN 60947-1

deschidere pozitiva Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K

operare contacte Decuplare lenta

forta de operare 12 N - 50 N

protectie la scurtcircuit 4 A protectie siguranta de cartus fuzibil tip gG

greutate produs 0,32 kg

standarde CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1 - CULus 508

tratament protector TC

temperatura ambienta pentru utilizare -10...60 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

rezistenta la vibratii 6 gn (f= 5...55 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 10 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK06 conformitate cu EN 50102

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.733,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-de-activare-2-no-1-nc-1-contact-suplimentar-no-dublu-izolat-101809>