



SCHNEIDER PRISMA PLUS-G SISTEM- PLACA DE MONT. PT. NSX250 FIX ORIZONTAL - MOTOR - MANER

gama Prisma

compatibilitate gama Prisma G

tip produs sau componenta Placa de montare

categorie de accesorii/piese separate Installation accessory

dispozitiv instalat Compact fix INS250 - cda: lateral handle - vertical instalare - Compact fix INV250 - cda:

lateral handle - vertical instalare - Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - cda:

mecanism motor - orizontal instalare - Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant -

cda: comutare - orizontal instalare - Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - cda: mecanism

motor - orizontal instalare - Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - cda: comutare -

orizontal instalare

descrierea polilor 1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare - 1 x 4P fix NSX100...160 orizontal instalare -

1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare - 1 x 4P fix NSX250 orizontal instalare - 1 x 3P fix INS250 vertical

instalare - 1 x 4P fix INS250 vertical instalare - 1 x 3P fix INV250 vertical instalare - 1 x 4P fix INV250

vertical instalare - 1 x 3P conectare NSX100...160 orizontal instalare - 1 x 4P conectare NSX100...160

orizontal instalare - 1 x 3P conectare NSX250 orizontal instalare - 1 x 4P conectare NSX250 orizontal

instalare

installation description Carcasa de podea 600 mm - Carcasa cu montare pe perete 600 mm - Floor-standing

enclosure + duct 600 + 300 mm - Wall-mounted enclosure + duct 600 + 300 mm

numar de module verticale (50 mm) 4 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct with long

terminal shield in 600 + 300 mm floor-standing enclosure + duct sus sau jos - 4 moduleNSX100...160 fara

protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct

sus sau jos - 4 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct with long terminal shield in 600 + 300

mm floor-standing enclosure + duct sus sau jos - 4 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct

with long terminal shield in 600 + 300 mm wall-mounted enclosure + duct sus sau jos - 8 moduleINS250,

direct with long terminal shield in 600 mm carcasa de podea sus sau jos - 8 moduleINS250, direct with long

terminal shield in 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos - 8 moduleINV250, direct with long

terminal shield in 600 mm carcasa de podea sus sau jos - 8 module INV250, direct with long terminal shield in 600 mm carcasa cu montare pe perete sus sau jos

Condition of using cable tie Need additional plate (2 orizontal - Need additional plate (1 vertical inaltime 150 mm

greutate produs 0,96 kg

finisaj suprafata Mat - Smooth

tratament protector Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic culoare Alb (RAL 9001)

standarde IEC 61439-2

certificari produs ASEFA

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garantie 18 luni

Pret: 284,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/prisma-plus-g-sistem-placa-de-mont-pt-nsx250-fix-orizontal-motor-maner-101816>