



SCHNEIDER RCCB CU REINCHIZATOR - ROSU - 2 POLI - 25 A - CLASA A - 30 mA

range of product Acti 9

tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)

nume scurt al dispozitivului Rosu

tip de protectie Recloser

descriere poli 2P

pozitie neutrului Stanga

[In] curent nominal 25 A

sistem de legare la pamant TN-S - TT

tip retea C.a.

sensibilitatea legaturii la pamant 30 mA

locatia dispozitivului in sistem Iesire

frecventa retea 50 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. 50 Hz faza la neutru

resetare Fault reset earth leakage

functie de testare Manual la 100 V

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Instantaneu

clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A

minimum leakage resistance 70 kOhm at operating - 20 kOhm at non-operating

capacitatea la inchidere si la deschidere Idm 630 A 230 V

curent nominal conditional de scurtcircuit DPN Inc 6 kA - DPNN Inc 6 kA - IC60N Inc 6 kA - IC60H Inc 6 kA - IC60L Inc 6 kA - NG125 Inc 6 kA - Fuse Inc 6 kA gG

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV

tip de control Comutare

semnalizare locala 1 LED rosu - Dispozitiv de reanclansare rapida: indicatie ON/OFF - Dispozitiv pentru curent rezidual: indicatie ON/OFF

mod de operare Reclosing time: 90 s - Maximum operational frequency: 15/hour - Max nb of consecutive

restart: 3 - Min interval between 2 closings: 180 s - Insulation fault presence monitoring - Stopping restart cycle if insulation fault present - Restart in event of transient insulation fault

mod de montare Fix

suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm

module de 9 mm 8

inaltime 115 mm

latime 71 mm

adancime 79,5 mm

durabilitate mecanica 1000 cic open-close

conexiuni - borne Guard tunnel terminal 35 mm² rigid - Guard tunnel terminal 25 mm² flexibil

terminal auxiliar de conectare Terminal tunel in 2,5 mm² flexibil - Terminal tunel in 2,5 mm² rigid

lungimea de dezizolare a firului 12 mm

cuplu de strangere 2 N.m

standarde EN 61008 - IEC 61008

grad de protectie IP IP20

compatibilitate electromagnetica 8/20 μ s wave immunity, 250 A

tropicalizare 2

umiditate relativa 95 % la 55 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -5...40 °C

temperatura de depozitare -20...60 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/rccb-cu-reinchizator-rosu-2-poli-25-a-clasa-a-30-ma-101940>