

inaltime 84 mm
latime 117 mm
adancime 77 mm
culoare Alb
durabilitate mecanica 50000 cic
durabilitate electrica AC-1 50000 cic c.a. 50 Hz
prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
protectie de scurgere la pamant Cutie de borne separata
compatibilitate produs Cu PLC
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 3
tropicalizare 2
umiditate relativa 93 % la 40 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.700,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/reflex-ic60h-ti24-40-a-4p-curba-b-interruptor-automat-cu-cda-integrata-102015>