



SCHNEIDER RILUX - VERSIUNE STANDARD - 1 H - 70 LM - NEMENTINUT

gama Rilux

tip produs sau componenta Dispozitiv de iluminat de urgenta

domeniul de aplicare al aparatului Iluminare

function Standard

alimentare Nementinut

culoare Alb

numar de intrare logica Fluorescent tube G5 6 W

culoare sursa de lumina Alb

tip capac Transparent

numar de baterii 1 x 2,4 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)

informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

[Ue] tensiune operationala nominala 200...230 V c.a./c.c. 50 Hz

putere consumata 2,5 VA

curentul consumat 10 mA

clasa de izolatie electrica Clasa II

autonomie 1 h

z timp de incarcare 24 H

flux luminos Conditia de urgenta 70 lm

matel Plastic carcasa - Plastic capac

montare dispozitiv Aparent ceiling - Aparent wall - Ingropat

inaltime 100 mm

latime 255 mm

adancime 46 mm

greutate produs 0,55 kg

segment de pia?a Cladiri comerciale mici

grad de protectie IP IP42
grad de protectie IK IK06
temperatura ambianta pentru utilizare 0...40 °C
rezistenta la foc 850 °C
standarde EN 60598-2-22 - IEC 695-2-1 - EN 60695-2-10 - IEC 50-11
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni

Pret: 177,36 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/rilux-versiune-standard-1-h-70-1m-nementinut-102016>