

SCHNEIDER ARA RELEU DE REANCLANSARE AUTOMATA PENTRU IC60 3P-4P - 4 PROG

range of product Acti 9
tip produs sau componenta Auxiliar pentru automat de reinchidere
nume scurt al dispozitivului ARA iC60
compozitie contacte de semnalizare 2 C/O contacte libere de potential
tensiune circuit de semnalizare 24 V 10 mA c.a./c.c. - 230 V 1 A c.a.
tip de control Inhibarea automatizarii, cda mettinuta 230 V c.a. 50/60 Hz - Ultima reinchidere impuls 230 V c.a. 50/60 Hz
curent de intrare 5 mA
durata impulsului >= 200 ms circuit de cda
timp de raspuns < 500 ms
[Us] tensiune de alimentare nominala 230 V c.a. 50/60 Hz
putere consumata 2 W
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 400 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
valoarea setarii Program 1 1 incercare de reinchidere, ciclu scurt grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
categorie de supratensiune II
tropicalizare 2
umiditate relativa 93 % la 40 °C
temperatura de depozitare -40…70 °C
temperatura ambianta pentru utilizare -25…60 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.854,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ara-releu-de-reanclansare-automata-pentru-ic60-3p-4p-4-prog-102030