

durabilitate mecanica 12500 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica AC-23A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-3 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
pasul conexiunii 70 mm
inaltime 301 mm
latime 276 mm
adancime 196 mm
greutate produs 14 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs ASEFA - LCIE
temperatura ambianta pentru utilizare -5...70 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 17.524,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-nt16ha-1600-a-690-v-3-poli-debrosabil-102122>