

SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE GS1 - 3 POLI + N - BS88 - 32 A

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS1 DD
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
domeniul de aplicare al aparatului Protection
design Compact
descriere poli 3P + Nc
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 4 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 32 A la tip de maner de operare Exterior, fata - Frontal direct - Exterior, partea dreapta - Exterior, partea stanga
suport de montare Sina - Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
putere nominala de functionare in W 15 kW la 400 V - 25 kW la 690 V
capacitatea de inchidere 320 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 80 kA la 400 V with protection by gG fuses
capacitate de rupere 256 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 5,5 kA
durabilitate mecanica 20000 cic
durabilitate electrica 1500 cic AC-23A - 1500 cic AC-23B - 300 cic DC-23A - 300 cic DC-23B
conexiuni - borne Circuit electric borne cu surub2,5…16 mm² flexibil
cuplu de strangere Circuit electric 3 N.m - pornit borne cu surub
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
tratament protector TH
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)

temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C
temperatura de depozitare -40…80 °C
rezistenta la foc 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 98 mm
latime 96 mm
adancime 112 mm
greutate produs 0,54 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 817,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-gs1-3-poli-n-bs88-32-a-102184