SCHNEIDER CORP SEP.SARCINA CU FUZIBILI GS1 - TESYS GS - 3 POLI - UL 30 A - DIM.FUZIBIL CC

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS1 DD
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
domeniul de aplicare al aparatului Protection
design Compact
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 30 A la tip de maner de operare Exterior, fata - Frontal direct
suport de montare Sina - Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
putere nominala de functionare in W 15 kW la 400 V - 18,5 kW la 500 V - 25 kW la 690 V
incercare la scurtcircuit 5,5 kA
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica 6000 cic
conexiuni - borne Circuit electric terminale cu papuci2…6 mm^2
cuplu de strangere Circuit electric 3 N.m
standarde UL98 - CSA C22.2 No 4
certificari produs LROS (Lloyds register of shipping) - LOVAG - ASEFA
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C
temperatura de depozitare -40…80 °C
rezistenta la foc 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 116 mm

latime 97 mm
adancime 83,5 mm
greutate produs 0,6 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 659,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-sep-sarcina-cu-fuzibili-gs1-tesys-gs-3-poli-ul-30-a-dim-fuzibil-cc-102185