

SCAME FI?? INDUSTRIAL? SCAME 218.1637, 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 6H, IP67

Scame 218.1637 este o fi?? industrial? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea folose?te borne cu ?urub.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 218.1637; seria OPTIMA.
- Tip: fi?? industrial?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 3P+N+E.
- Tensiune nominal?: 346-415V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 6h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: ro?u.
- Carcas? din material termoplastic.
- Conexiuni cu borne cu ?urub.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Contacte nichelate.

Func?ionare ?i alegere

218.1637 realizeaz? leg?tura demontabil? dintre cablul receptorului ?i priza industrial?. Pe cablu se execut? racordarea prev?zut? pentru borne cu ?urub. Contactele 3P+N+E includ N ?i E separat; schema receptorului trebuie s? corespund?. Pentru alegere se coreleaz? 346-415 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 6h. Identificarea

prin culoarea „ro?u” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Echiparea cap?tului de fi?? al cablului pentru un panou de distribu?ie al unui ansamblu tehnic, folosind Scame 218.1637. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 3P+N+E, 346-415 V, 50/60 Hz, 6h. Racordarea conductoarelor se face prin borne cu ?urub.
- Înlocuirea unei conexiuni existente pentru un post de mentenan?? pentru receptoare cu neutru. Se p?streaz? contactul N al configura?iei 3P+N+E, pentru 346-415 V ?i 16 A. Se verific? ?i sistemul de conectare: borne cu ?urub. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce sistem de borne are 218.1637?

Fi?a individual? indic? borne cu ?urub. Sec?iunea conductorului ?i preg?tirea capetelor se verific? în instruc?iunile modelului; nu se deduc doar din curentul nominal.

2. Ce tip de borne aleg între 218.1637 ?i 218.1637P-SF?

Sistemul de conectare: 218.1637 — borne cu ?urub; 218.1637P-SF — conexiune prin perforare. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 218.1637P-SF.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/218.1637.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 218.1637P-SF.

Pret: 59,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fisa-industriala-scame-218-1637-16-a-3p-n-e-346-415-v-6h-ip67-10221