

SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2K - 3 POLI - 125 A - DIN 22 X 58 MM

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2K
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 125 A la tip de maner de operare Exterior, partea dreapta - Exterior, fata
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
putere nominala de functionare in W 63 kW la 400 V - 90 kW la 500 V - 80 kW la 690 V
capacitatea de inchidere 1000 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 100 kA la 400 V with protection by gG fuses
capacitate de rupere 10000 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 20 kA
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica 1000 cic AC-23A - 1000 cic DC-23A - 200 cic AC-23B - 200 cic DC-23B
conexiuni - borne Circuit electric bare20 mm² - Circuit electric terminale cu papuci35…95 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 12 N.m
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C
temperatura de depozitare -40…80 °C

rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 162 mm
latime 148 mm
adancime 116 mm
greutate produs 1,5 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 1.253,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2k-3-poli-125-a-din-22-x-58-mm-102224