

SCHNEIDER CORP INTRERUPATOARE SIGURANTE TESYS GS2N - 3 POLI - 250 A - DIN B1, B2, B3

gama TeSys
nume produs TeSys GS
nume scurt al dispozitivului GS2N
tip produs sau componenta Switch-disconnector-fuse
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3t
tip si compozitie contacte 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber 250 A la tip de maner de operare Exterior, partea dreapta - Exterior, fata
suport de montare Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie 750 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
putere nominala de functionare in W 132 kW la 400 V - 160 kW la 500 V - 220 kW la 690 V
capacitatea de inchidere 2500 A la 400 V AC-23B
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 80 kA la 400 V with protection by gG fuses
capacitate de rupere 2000 A la 400 V (AC-23B)
incercare la scurtcircuit 32,5 kA
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica 1000 cic AC-23A - 1000 cic AC-23B - 200 cic DC-23A - 200 cic DC-23B
conexiuni - borne Circuit electric bare32 mm² - Circuit electric terminale cu papuci95…240 mm²
cuplu de strangere Circuit electric 25 N.m
standarde SR EN 60947-3
certificari produs CE
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambianta pentru utilizare -20…70 °C
temperatura de depozitare -40…80 °C

rezistenta la foc 850 °C capac fuzibil conformitate cu IEC 60695-2-1 - 960 °C corp conformitate cu IEC 60695-2-1
inaltime 195 mm
latime 234 mm
adancime 146 mm
greutate produs 3,2 kg
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Garantie 18 luni
Pret: 2.704,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-intrerupatoare-sigurante-tesys-gs2n-3-poli-250-a-din-b1-b2-b3-102248